

RECEPTORAS



STAR1000

RECEPTORA DE CONTROL DE ACCESO COMERCIAL



Tecnología Security+ 2.0® para mayor alcance y recepción, y memoria para 1000 controles remotos.

La receptora STAR1000 es ideal para privadas residenciales, edificios de apartamentos y complejos industriales, ya que permite administrar de manera sencilla un punto de acceso de hasta 1000 controles remotos. Puede ser instalado en exteriores. El proceso de programación individual y por bloque de la STAR1000 simplifica la codificación de controles remotos.

La codificación de seguridad Security+ 2.0® cambia el código cada vez que se activa el control remoto. Con su algoritmo con 100 billones de códigos aleatorios nadie podrá clonar la señal.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Memoria para hasta 1000 controles remotos.
- Pantalla de LCD con menú navegable para facilitar la programación.
- Código de administrador para bloquear su manipulación.
- Agrega y elimina controles remotos individualmente.
- Bloquea usuarios temporalmente sin eliminar el control remoto de la memoria.
- El módulo de memoria de respaldo extraíble permite copiar la información de una STAR1000 a otra.
- Su carcasa con clasificación IP44 la hace ideal para su instalación a la intemperie.

850LM / 860LM

RECEPTORAS UNIVERSALES



Tecnología Security+ 2.0® para mayor alcance y recepción en un diseño compacto.

Las receptoras universales representan innovaciones en seguridad y comodidad, ideales para privadas residenciales y edificios comerciales. Conecta tres puntos de acceso distintos a una misma receptora, o utiliza la función de abrir / cerrar / detener para un solo punto de acceso.

La codificación de seguridad Security+ 2.0® cambia el código cada vez que se activa el control remoto. Con su algoritmo con 100 billones de códigos aleatorios nadie podrá clonar la señal.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Diseño compacto que se adapta a la mayoría de operadores de portón y operadores comerciales.
- Dos modelos de receptora universal distintos:
 - 850LM – para uso interior
 - 860LM – para uso exterior
- Tres canales para administrar diferentes puntos de acceso:
 - Canal 1 – 50 controles remotos
 - Canal 2 – 20 controles remotos
 - Canal 3 – 20 controles remotos
- Utiliza los tres canales en un solo punto de acceso para abrir / cerrar / detener una sola puerta:
 - Canal 1 – Abrir
 - Canal 2 – Cerrar
 - Canal 3 – Detener
- Complementa tu sistema con los controles remotos 811LM y 813LM.

312HM

RECEPTORAS COAXIALES



Tecnología Security+® 315MHz

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Dos modalidades de seguridad
 - Alta – Admite hasta 15 controles remotos
 - Normal – Admite hasta 31 controles remotos

412HM

RECEPTORAS COAXIALES

Tecnología Security+® 390MHz

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Dos modalidades de seguridad
 - Alta – Admite hasta 15 controles remotos
 - Normal – Admite hasta 31 controles remotos





STAR1000



850LM



860LM



312HM



412HM

PRODUCTO	STAR1000		850LM		860LM		312HM		412HM	
LARGO	10.16cm	15.24cm	10.80cm	15.24cm	15.24cm	-	-	-	-	-
ALTO	15.24cm	Security+ 2.0®	7.37cm	10.67cm	10.67cm	-	-	-	-	-
RADIO	Security+ 2.0®	Security+ 2.0®	Security+ 2.0®	Security+ 2.0®	Security+ 2.0®	Security+® 315MHZ DIP Switch 315MHZ	Security+® 315MHZ DIP Switch 315MHZ	Security+® 390MHZ DIP Switch 390MHZ	Security+® 390MHZ DIP Switch 390MHZ	Security+® 390MHZ DIP Switch 390MHZ
VOLTAJE DE OPERACIÓN	9-30VCA o 9-42VCC	12-24VCCA o 12-24VCA	12-24VCC o 12-24VCA	12-24VCCA o 12-24VCA	12-24VCC o 12-24VCA	12VCC 24V, CA/CC				
CAPACIDAD DE CONTROLES	1000	90 distribuidos en 3 canales: 50 en canal 1 20 en canal 2 20 en canal 3	90 distribuidos en 3 canales: 50 en canal 1 20 en canal 2 20 en canal 3	90 distribuidos en 3 canales: 50 en canal 1 20 en canal 2 20 en canal 3	90 distribuidos en 3 canales: 50 en canal 1 20 en canal 2 20 en canal 3	15 en modo de alta seguridad o 31 en modo de seguridad normal	15 en modo de alta seguridad o 31 en modo de seguridad normal	15 en modo de alta seguridad o 31 en modo de seguridad normal	15 en modo de alta seguridad o 31 en modo de seguridad normal	15 en modo de alta seguridad o 31 en modo de seguridad normal
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-40 °C a 65 °C	-35 °C a 65 °C	-35 °C a 65 °C	-35 °C a 65 °C	-35 °C a 65 °C	-	-	-	-	-
SALIDAS	Un de relé de FORMA C N/O y COM	Un relé de FORMA C y dos relés de FORMA A	Un relé de FORMA C y dos relés de FORMA A	Un relé de FORMA C y dos relés de FORMA A	Un relé de FORMA C y dos relés de FORMA A	1	1	1	1	1
GARANTÍA	Limitada de 1 año	Limitada de 1 año	Limitada de 1 año	Limitada de 1 año	Limitada de 1 año	Limitada de 1 año	Limitada de 1 año	Limitada de 1 año	Limitada de 1 año	Limitada de 1 año

© 2019, The Chamberlain Group, Inc. Todos los derechos reservados. LiftMaster, el logotipo de LiftMaster, myQ y el logotipo de myQ son marcas comerciales registradas de The Chamberlain Group, Inc. 300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523

LiftMaster.com
LiftMasterlatam.com