

El operador Merik 511
que ya conoces
¡AHORA MEJORADO!

511W **MERIK**

ABREPUERTAS DE GARAJE DE 1/2HP DE CA,
CON TRANSMISIÓN DE CADENA, WI-FI®
Y TECNOLOGÍA BLUETOOTH® INCORPORADAS.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

RENDIMIENTO CONFIABLE Y RESISTENTE

Diseñado para adaptarse a diferentes aplicaciones.
WI-FI® Integrado.

Desempeño resistente, confiable y eficaz.

ACCESORIOS INCLUIDOS

E943LA CONTROL REMOTO DE TRES BOTONES (2)

Controla hasta tres abrepuertas de garaje. Protege tu casa con Security+ 2.0®.
*433MHz



882LMW MULTI-FUNCTION CONTROL PANEL®

El panel de control multifunción incluye controles de bloqueo y programación de accesorios.



INTELIGENTE

WI-FI® y BLUETOOTH® incorporados, reducen el tiempo de configuración, haciendo más fácil y rápida la conexión con la app de myQ, así como con otros dispositivos y soluciones de hogar inteligente.

APLICACIÓN MYQ® PARA DISPOSITIVOS INTELIGENTES recibe alertas y controla el abrepuertas de garaje desde cualquier lugar.

SEGURO

SECURITY+ 2.0® protege el acceso al garaje enviando un código nuevo con cada clic remoto.

POSILOCK® protege electrónicamente la puerta contra una apertura forzada.

THE PROTECTOR SYSTEM® hace retroceder la puerta si el haz de luz detecta una obstrucción.

ALERTA DE CIERRE advierte cuando myQ® está cerrando una puerta.

CONFIABLE

MOTOR DE 1/2 HP DE CA diseñado y construido para durar.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CADENA para un desempeño estable y resistencia industrial.

GARANTÍA de 4 años para el motor, 1 año para partes y accesorios.



Con la aplicación myQ®

- Controla quién puede abrir tu puerta de garaje.
- Comparte con tu familia y amigos el acceso a tu propiedad.
- Recibe en tu Smartphone alertas en tiempo real cuando se abra o cierre tu garaje.
- Si tienes dudas acerca de si cerraste o no tu portón al salir, puedes revisarlo a distancia.

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

ABREPUERTAS DE GARAJE DE 1/2HP DE CA, CON TRANSMISIÓN DE CADENA, WI-FI® Y TECNOLOGÍA BLUETOOTH® INCORPORADAS.

MOTOR

- Potencia: 1/2 HP
- RPM: 1625
- Protección térmica: automática
- Lubricación: permanente

MECÁNICA

- Materiales:**
- Chasis: acero
 - Riel: tipo "T" de acero sólido
 - Carro: acero
- Ajustes:**
- Regulación de fuerza: automática
 - Calibración de límites: electrónica
- Sistema de manejo:**
- Mecanismo de transmisión: cadena completa
 - Sistema de reducción: engranaje 16:1
 - Articulación de la puerta: de brazo ajustable

SISTEMA ELÉCTRICO

- Alimentación: 120VCA/60Hz
- Corriente nominal: 6A
- Certificación de UL: Sí
- Longitud del cable de enchufe: 1.23m



DIMENSIONES

INSTALACIÓN DEL RIEL	MEDIDAS EN METROS		
Opciones de rieles	2.13	2.43	3.04
Longitud instalado	3.15	3.45	4.06
Apertura máxima	2.29	2.59	3.20

Espacio libre vertical necesario: 5 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR

SEGURIDAD

RADIOCONTROLES SECURITY+ 2.0®

Rango operativo: ~210m

Temperatura de servicio: -34 °C a 66 °C

Tecnología

- Control remoto de tres botones (E943LA)
- Abrepuertas de garaje: Security+2.0
- Codificación antirrobo Security+ 2.0.

PANEL DE CONTROL

- Panel de control multifunción (882LMW)
- Programa controles remotos
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Configuración sencilla de Wi-Fi®

COMPATIBILIDAD



COMPATIBLE CON HOMELINK

Según el modelo y año del vehículo podría ser necesario usar un adaptador externo. Revise el manual de su vehículo.



ILUMINACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- Cantidad de lámparas: 1
- Potencia máxima: 100W

ENVÍO

CAJAS (2)

Dimensiones caja 1: 50.8 cm x 30.5 cm x 25.4 cm

Contenido:

- Cabezal de abrepuertas de garaje (511W)
 - Panel de control multifunción (882LMW)
 - Control remoto de 3 botones (E943LA) [2]
 - Fococeldas The Protector System®
- Dimensiones caja 2: 3.15 m x 12.7 cm x 12.7 cm

Contenido:

- Riel en "T" de cadena de acero sólido ensamblado



COMODIDAD Y SEGURIDAD

- Alerta de cierre
- Desenganche manual / emergencia
- Reconexión automática del carro
- Abertura de ventilación para mascota
- Reversa de seguridad cuando está cerrando

- Tope de seguridad de apertura
 - Sistema de alerta de mantenimiento
- Programa hasta 12 controles remotos.



ADVERTENCIA: Las puertas de garaje y operadores pueden ser peligrosos si no se instalan, prueban y operan correctamente. Los niños deben ser vigilados por un adulto cuando se encuentran dentro o cerca del área del garaje. Para reducir riesgos de daños a las personas, la función de operación remota de la unidad solo debe utilizarse con puertas seccionales.